

Demontage einer Blechtür (Baujahr 58)

- Türgriff innen abschrauben
- Fensterkurbel abschrauben
- Ascher abschrauben
- die Türverkleidung ist an der Unterkante mit 3 Schrauben befestigt und auf der Seite der Türscharniere mit einer Lasche; auf der Türschlossseite sind es zwei Stecklaschen
- wenn alle Schrauben entfernt sind, kann die Türverkleidung seitlich aus den beiden Stecklaschen heraus gezogen werden
- Kurbelarme aus der unteren Fensterführung heraus hebeln
- die beiden senkrechten Fensteranschlüge abschrauben
- Fensterscheibe sollte nun nach oben heraus gezogen werden können
- Türöffner innen (4 Schrauben) und Schloss abschrauben, Verbindungsstange vom inneren Türöffner zum Schloss ist in Blechlasche eingeharkt, die Lasche befindet sich auf der Innenseite des Trägerblechs, an dem der Kurbelapparat befestigt ist
- zum Entfernen des Schlosses den Vierkant nach dem Abschrauben nach unten heraus drücken
- Halteblech für Vierkant und Griffmitnehmer abschrauben
- Türgriff außen mit 3 Schrauben abschrauben
- Kurbelapparat (4 Schrauben) entfernen
- innere Fensterführung (2 Gummiröllchen mit Blechhalter) abschrauben (kann geschweißt sein)
- seitliche Fensterführungsschienen abschrauben
- äußere Fensterdichtung mit Leiste abschrauben
- Zierleiste abhebeln